

## "SN" TUBO NYLON-SEAL SEMIRIGIDO

Numero di catalogo	Ø esterno	Spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (PSI)	Raggio minimo curvatura (mm)	Lunghezza bobina (mt.)	Peso bobina (Kg)	Codice di identificazione	
							nero	naturale
22-SN	1/8"	0,43	1500	12,7	150	0,6	67 002 4	67 022 4
33-SN	3/16"	0,6	1500	19,0	100	1,0	67 004 4	67 024 4
44-SN	1/4"	0,83	1500	25,0	60	0,9	67 006 4	67 026 4
55-SN	5/16"	1,0	1500	38,0	60	1,0	67 008 4	67 028 4
66-SN	3/8"	1,2	1500	44,0	30	1,0	67 010 4	67 030 4
88-SN	1/2"	1,57	1500	60,0	30	1,5	67 012 4	67 032 4
6-SN	6 mm	1,0	1250	30,0	250	4,5	67 014 4	67 034 4
8-SN	8 mm	1,0	1070	40,	200	5,0	67 016 4	67 036 4
10-SN	10 mm	1,0	860	60,0	200	6,4	67 018 4	67 038 4
12-SN	12 mm	1,0	685	85,0	100	4,0	67 020 4	67 040 4

## "NF" TUBO NYLON-SEAL SEMIRIGIDO

Numero di catalogo	Ø esterno	Spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (PSI)	Raggio minimo curvatura (mm)	Lunghezza bobina (mt.)	Peso bobina (Kg)	Codice di identificazione	
							nero	naturale
22-NSR	1/8"	0,66	2500	9,5	150	0,9	67 042 4	67 054 4
33-NSR	3/16"	1,0	2500	16,0	105	1,3	67 044 4	67 056 4
44-NSR	5/16"	1,27	2500	22,0	60	1,2	67 046 4	67 058 4
55-NSR	5/16"	1,57	2500	31,0		1,5	67 048 4	67 062 4
66-NSR	6/8"	1,9	2500	38	30	1,5	67 050 4	67 062 4
88-NSR	1/2"	1,9	2500	63	30	2	67 052 4	67 064 4

## "NF" TUBO NYLON-SEAL FLESSIBILE

Numero di catalogo	Ø esterno	Spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (PSI)	Raggio minimo curvatura (mm)	Lunghezza bobina (mt.)	Peso bobina (Kg)	Codice di identificazione	
							nero	naturale
22-NF	1/8"	0,58	1000	9,5	150	0,8	67 066 4	67 082 4
33-NF	3/16"	0,6	1000	16,0	100	1,1	67 068 4	67 084 4
44-NF	1/4"	0,83	1000	22,0	75	1,1	67 070 4	67 086 4
440-NF	1/4"	1,0	1200	12,7	66	0,9	67 072 4	67 088 4
55-NF	5/16"	1,0	1000	31,0	45	1,0	67 074 4	67 090 4
66-NF	3/8"	1,2	1000	38,0	30	1,0	67 076 4	67 092 4
660-NF	3/8"	1,5	1200	19,0	30	1,2	67 078 4	67 094 4
88-NF	1/2"	1,57	1000	51,0	30	1,8	67 080 4	67 096 4