

CI SERIES: FITTINGS FOR PIPES

John Guest

I raccordi della serie CI sono realizzati in copolimeri acetato di colina bianco. L'ODG è in gomma EPDM di qualità alimentare, e quindi questa serie di raccordi è particolarmente adatta ad essere utilizzata nell'industria dell'acqua, anche se sono ugualmente idonei per altri liquidi alimentari. Sono anche utilizzabili per applicazioni con acqua calda intermitente. Alcuni articoli sono disponibili con pinzette di colore blu o rosso. I raccordi serie CI sono confezionati in scatole con un minimo di 100 pezzi per scatola. La serie CI non è utilizzabile per aria compressa o per vuoto. Per queste applicazioni consigliamo la serie PI.



Pressioni e temperature di utilizzo:

Acqua 10 bar a 20°C
7 bar a 65°C intermitente

Tettatura NI			
Terminale dritto			
Codice	Ø tubo	Ø tubo MP	
C101021W	1/4	1/8	
C101022W	1/4	1/4	
C101023W	1/4	3/8	
C101122W	3/8	1/4	

Intermedio a T	
Codice	Ø tubo
C10208W	1/4
C10218W	3/8

Disponibile con pinzette blu (colore B) o tubo (colore B)

Intermedio a gomito	
Codice	Ø tubo
C10308W	1/4
C10318W	3/8

Disponibile con pinzette rosse (colore R) o tubo (colore B)

Intermedio dritto	
Codice	Ø tubo
C10408W	1/4
C10418W	3/8

Riduzione		
Codice	Ø codale	Ø tubo
C1091208W	3/8	1/4

Passaparte	
Codice	Ø tubo
C11208W	1/4

Riduzione a gomito		
Codice	Ø tubo	Ø tubo
C1211208W	3/8	1/4

Gomito con codale		
Codice	Ø codale	Ø tubo
C1220808W	1/4	1/4
C1221208W	3/8	1/4
C1221212W	3/8	3/8

Disponibile con pinzette rosse (colore R) o tubo (colore B)

Superad			
Raccordo portagamina			
Codice	Ø tubo	Ø portagamina	
C1270808W	1/4	1/4	

Riduzione NPI			
Gomito file-tata			
Codice	Ø codale	Ø tubo	Ø tubo
C1400821W	1/4	1/4	1/8
C1400822W	1/4	1/4	1/4
C1400823W	1/4	1/4	3/8
C1401223W	3/8	1/4	1/4