

## PP SERIES: FITTINGS FOR PIPES

**John Guest**

I raccordi nella serie PP, sono realizzati in polipropilene bianco con O'Sing in EPDM. Sono stati sviluppati per soddisfare le necessità di compatibilità chimica per una vasta gamma di applicazioni.



### Pressioni e temperature di utilizzo:

Acqua 10 bar a 20°C  
4 bar a 60°C

Temperatura massima 110°C

Raccordi a VPT	Terminale diritto																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Ø</th> <th>Ø max</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP010021W</td> <td>1/4"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PP010022W</td> <td>1/2"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PP011222W</td> <td>3/8"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PP011223W</td> <td>3/8"</td> <td>3/8"</td> <td>1.5"</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Ø	Ø max	Lunghezza	PP010021W	1/4"	1/2"	1.5"	PP010022W	1/2"	1/2"	1.5"	PP011222W	3/8"	1/2"	1.5"	PP011223W	3/8"	3/8"	1.5"
Code	Ø	Ø max	Lunghezza																		
PP010021W	1/4"	1/2"	1.5"																		
PP010022W	1/2"	1/2"	1.5"																		
PP011222W	3/8"	1/2"	1.5"																		
PP011223W	3/8"	3/8"	1.5"																		

Raccordi a VPT	Intermedio diritto												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Ø</th> <th>Ø max</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP0423W</td> <td>1/2"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PP0424W</td> <td>3/8"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Ø	Ø max	Lunghezza	PP0423W	1/2"	1/2"	1.5"	PP0424W	3/8"	1/2"	1.5"
Code	Ø	Ø max	Lunghezza										
PP0423W	1/2"	1/2"	1.5"										
PP0424W	3/8"	1/2"	1.5"										

Raccordi a VPT	Gomito con coda																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Ø</th> <th>Ø max</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP20090W</td> <td>1/4"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PP01200W</td> <td>1/2"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PP21212W</td> <td>3/8"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Ø	Ø max	Lunghezza	PP20090W	1/4"	1/2"	1.5"	PP01200W	1/2"	1/2"	1.5"	PP21212W	3/8"	1/2"	1.5"
Code	Ø	Ø max	Lunghezza														
PP20090W	1/4"	1/2"	1.5"														
PP01200W	1/2"	1/2"	1.5"														
PP21212W	3/8"	1/2"	1.5"														

Raccordi a VPT	Intermedio a T												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Ø</th> <th>Ø max</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP0208W</td> <td>1/2"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PP0213W</td> <td>3/8"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Ø	Ø max	Lunghezza	PP0208W	1/2"	1/2"	1.5"	PP0213W	3/8"	1/2"	1.5"
Code	Ø	Ø max	Lunghezza										
PP0208W	1/2"	1/2"	1.5"										
PP0213W	3/8"	1/2"	1.5"										

Raccordi a VPT	Terminale con coda																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Ø</th> <th>Ø max</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP010821W</td> <td>1/4"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PP011222W</td> <td>3/8"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PP011223W</td> <td>3/8"</td> <td>3/8"</td> <td>1.5"</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Ø	Ø max	Lunghezza	PP010821W	1/4"	1/2"	1.5"	PP011222W	3/8"	1/2"	1.5"	PP011223W	3/8"	3/8"	1.5"
Code	Ø	Ø max	Lunghezza														
PP010821W	1/4"	1/2"	1.5"														
PP011222W	3/8"	1/2"	1.5"														
PP011223W	3/8"	3/8"	1.5"														

Raccordi a VPT	Terminale diritto femmina								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Ø</th> <th>Ø max</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP02121W</td> <td>3/8"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Ø	Ø max	Lunghezza	PP02121W	3/8"	1/2"	1.5"
Code	Ø	Ø max	Lunghezza						
PP02121W	3/8"	1/2"	1.5"						

Raccordi a VPT	Intermedio a gomito												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Ø</th> <th>Ø max</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP0309W</td> <td>1/2"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PP0314W</td> <td>3/8"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Ø	Ø max	Lunghezza	PP0309W	1/2"	1/2"	1.5"	PP0314W	3/8"	1/2"	1.5"
Code	Ø	Ø max	Lunghezza										
PP0309W	1/2"	1/2"	1.5"										
PP0314W	3/8"	1/2"	1.5"										

Raccordi a VPT	Riduzione								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Ø</th> <th>Ø</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP061208W</td> <td>3/8"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Ø	Ø	Lunghezza	PP061208W	3/8"	1/2"	1.5"
Code	Ø	Ø	Lunghezza						
PP061208W	3/8"	1/2"	1.5"						

Raccordi a VPT	Gomito filettato																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Ø</th> <th>Ø max</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP400821W</td> <td>1/4"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PP400822W</td> <td>1/4"</td> <td>1/4"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PP401221W</td> <td>3/8"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PP401222W</td> <td>3/8"</td> <td>3/8"</td> <td>1.5"</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Ø	Ø max	Lunghezza	PP400821W	1/4"	1/2"	1.5"	PP400822W	1/4"	1/4"	1.5"	PP401221W	3/8"	1/2"	1.5"	PP401222W	3/8"	3/8"	1.5"
Code	Ø	Ø max	Lunghezza																		
PP400821W	1/4"	1/2"	1.5"																		
PP400822W	1/4"	1/4"	1.5"																		
PP401221W	3/8"	1/2"	1.5"																		
PP401222W	3/8"	3/8"	1.5"																		

## Valvole a sfera per acqua potabile


Le valvole a sfera sono realizzate in polipropilene bianco con O'Ring EPDM di qualità alimentare. Per maggiori informazioni, consultare il nostro Servizio Tecnico.

Queste valvole sono ideate anche per aria compressa, gas inerti, liquidi neutri, ed altri come, acidi, e per impianti di riscaldamento.

### Pressioni e temperature di utilizzo:

Acqua 10 bar a 20°C  
4 bar a 60°C

temperatura massima 110°C



Raccordi a VPT	Valvola intermedia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Ø</th> <th>Ø max</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPSV04080W</td> <td>1/4"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PPSV04121W</td> <td>3/8"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Ø	Ø max	Lunghezza	PPSV04080W	1/4"	1/2"	1.5"	PPSV04121W	3/8"	1/2"	1.5"
Code	Ø	Ø max	Lunghezza										
PPSV04080W	1/4"	1/2"	1.5"										
PPSV04121W	3/8"	1/2"	1.5"										

Raccordi a VPT	Valvola filettata												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Ø</th> <th>Ø max</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPSV100821W</td> <td>1/4"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PPSV1123W</td> <td>3/8"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Ø	Ø max	Lunghezza	PPSV100821W	1/4"	1/2"	1.5"	PPSV1123W	3/8"	1/2"	1.5"
Code	Ø	Ø max	Lunghezza										
PPSV100821W	1/4"	1/2"	1.5"										
PPSV1123W	3/8"	1/2"	1.5"										

Raccordi a VPT	Valvola filettata femmina												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Ø</th> <th>Ø max</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPSV04080W</td> <td>1/4"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> <tr> <td>PPSV04120W</td> <td>3/8"</td> <td>1/2"</td> <td>1.5"</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Ø	Ø max	Lunghezza	PPSV04080W	1/4"	1/2"	1.5"	PPSV04120W	3/8"	1/2"	1.5"
Code	Ø	Ø max	Lunghezza										
PPSV04080W	1/4"	1/2"	1.5"										
PPSV04120W	3/8"	1/2"	1.5"										

**KALUKU**  
Import-Export S.r.l.

