

# ATHENA analogica

Testa in PVDF, Connessione rapida, Alimentazione 90÷265 Vac, Protezione IP65, Valvola di spurgo manuale



AT.BX  
ANALOGICA A PORTATA COSTANTE  
Doppia regolazione manuale della portata 0 ÷ 20 % 0 ÷ 100 %

AT.BL  
ANALOGICA A PORTATA COSTANTE  
Doppia regolazione manuale della portata 0 ÷ 20 % 0 ÷ 100 %  
Predisposizione per sonda di livello con connettore ad attacco rapido

AT.AM  
ANALOGICA A PORTATA PROPORZIONALE  
Ad un segnale digitale (contatore lanciaimpulsi) con la possibilità di moltiplicare o dividere gli impulsi ricevuti  
Ad un segnale analogico (4 ÷ 20 mA) con la possibilità di regolare in percentuale la portata massima  
Regolazione manuale della portata 0 ÷ 100 %

Modello <i>Model</i>	Pressione <i>Pressure</i>	Portata <i>Flow rate</i>	CC/Imp. <i>CC/Strokes</i>	Connessioni <i>Connections</i>	Imp./min <i>Strokes/min</i>
ATHENA 1	20 bar	1,5 l/h	0,21	4/6 – 4/7 mm	120
	18 bar	2 l/h	0,28		
ATHENA 2	12 bar	3 l/h	0,31	4/6 mm	160
	10 bar	4 l/h	0,42		
	8 bar	5 l/h	0,52		
	2 bar	8 l/h	0,83		
ATHENA 3	16 bar	7 l/h	0,39	4/6 mm	320
	10 bar	10 l/h	0,55		
	6 bar	14 l/h	0,78		
	2 bar	16 l/h	0,89		
ATHENA 4	5 bar	20 l/h	1,11	8/12 mm	300
	4 bar	22 l/h	1,22		
	2 bar	35 l/h	1,94		
	1 bar	50 l/h	2,78		



AT.AT  
ANALOGICA TEMPORIZZATA  
A doppia (tempo / pausa) o singola temporizzazione con regolazione manuale della portata 0 ÷ 100 %; 0 ÷ 180 sec.  
Time On; 0 ÷ 180 sec. Time Off  
Dosaggio temporizzato asservito ad un segnale digitale

Modello <i>Model</i>	Pressione <i>Pressure</i>	Portata <i>Flow rate</i>	CC/Imp. <i>CC/Strokes</i>	Connessioni <i>Connections</i>	Imp./min <i>Strokes/min</i>
ATHENA 2	20 bar	1,5 l/h	0,21	4/6 – 4/7 mm	120
	18 bar	2 l/h	0,28		